

概 要



RS3900-01TB 为MS3900系列产品单独使用而采用的安装底座, 上下端带有接线端子。

注意: MS3905报警设定器不可以使用此底座。

订 货 形 式

形式编码

RS3900—01TB—□□—□
① ②

基 本 价 格

形式编码

RS3900—01TB—D1—D
RS3900—01TB—AU—D
RS3900—01TB—D1—R
RS3900—01TB—AU—R

方 法

电 源 部 分

①供给电源 ■ 85~264V AC (47~63Hz)..... AU
(请指定) ■ 24V DC ±10%..... D1

输入部分

输入电压	85~264V AC (定格:100V/240VA AC)
周波数	50/60Hz ±2Hz
消耗电流	75mA 以下
浪涌电流	15A 以下
过电流保护	160mA Fuse

输出部分

定格电压	DC24V ±10%
定格电流	100mA max.
振 幅	250mVp-p 以下
输入变动	±0.5% 以下
负荷变动	±0.5% 以下

标 准 性 能

绝 缘 电 阻	100MΩ 以上 (@500V DC) 入力—出力—F.G 各間
绝 缘 强 度	入力—出力—F.G 各間 :2000V AC 1分間 遮断電流 5mA
绝 缘 电 阻	100MΩ 以上 (@500V DC) 入力—第1出力—第2出力—電源—F.G 各間
绝 缘 强 度	入力—[第1出力、第2出力、電源、F.G] 間 :1500V AC 1分間 遮断電流 0.5mA 電源—F.G 間 :2000V AC 1分間 遮断電流 5mA 第1出力—第2出力—電源 各間 :500V AC 1分間 遮断電流 0.5mA
动 作 环 境	温度: -5~55℃ 湿度: 5~90%RH 以下
保 存 温 度	-10~60℃

安装形状

组件装载数	1 台MS3954
②安 装 方 法 (请指定)	■ DIN 导轨安装 DIN/EN5022 (35×7.5) ...D ■ 壁安装R
接 线 方 法	M3.5 螺钉端子接线
外 形 尺 寸	D: W23.5×H66×D107.5mm R: W23.5×H66×D120mm
重 量	130g 以下

材 料

物体本身	PBT 树脂 (UL94V-0)
端子螺钉	铁/锌合金
底 板	玻璃环氧 (FR-4, UL94V-0)

端子配制图

